



LINEA VENTANAS

RUEDAS PARA CARPINTERÍA DE ALUMINIO LÍNEA HERRERO STANDARD y BLINDADA (aluar-alecemar-hydro-flamia)

Usos

Para puertas y ventanas en carpintería de aluminio.

Detalles Herrero Standard

Banda de rodamiento inyectado en resina acetal, de mayor rendimiento que el nylon utilizado en ruedas similares. Interior del rulemán fabricado en acero torneado y luego sometido a tratamiento térmico (mayor dureza) y galvanoplástico (anticorrosivo)

Medidas standard que se adaptan a los perfiles existentes en plaza.

Detalles Herrero Blindada

- Rulemán a bolillas, con pista interna y externa en acero templado
- Banda de rodamiento inyectada en poliamida y torneada, indesarmable. Protección anti-polvo (blindado); interior engrasado.

Detalles Herrero Regulable

Rodamientos regulable simple y doble con pista interna y externa de acero. Carcaza de nylon con fibra de vidrio altamente resistente.

- Carcaza de nylon con fibra de vidrio
- Regulación de altura de hoja

Standard



Blindada



Regulable



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
HERRERO (Aluar) / HERRERO (Metales del Talar) / TRADICIONAL - Mónaco (Alecemar) / ROTONDA 750 (Hidro)		
Y01	RUEDA SIMPLE C/RUL - HERRERO	12
Y02	RUEDA DOBLE C/RUL - HERRERO	25
Y03	RUEDA SIMPLE BLINDADA - HERRERO	20
Y04	RUEDA DOBLE BLINDADA - HERRERO	40
Y05	RUEDA REG. SIMPLE C/RUL (CAJA CHAPA) - HERRERO	12
Y06	RUEDA REG. SIMPLE BLINDADA - HERRERO	20
Y07	RUEDA REG. DOBLE BLINDADA - HERRERO	40

 Peso en Kg por rueda